

Ambital-eco concentré

Nettoyant d'entretien Éco

- ▶ Assure un entretien de haute qualité du sol
- ▶ Préserve le brillant naturel de la surface
- ▶ Fort pouvoir mouillant, donc aussi efficace sur les surfaces hydrophobes
- ▶ Séchage sans traces du film d'entretien
- ▶ Pas de formation de surcouches, car les substances d'entretien sont renouvelées durant le nettoyage
- ▶ Très robuste, antisalissures, résistant à l'essuyage et antidérapant
- ▶ Certifié selon DIN 18032
- ▶ Coefficient antidérapant entre 0,4 et 0,6 µ
- ▶ Adapté pour le nettoyage de surfaces conductrices et dissipatrices (ESD)
- ▶ Certifié Écolabel européen
- ▶ Sans marquage selon le règlement CLP
- ▶ **Contient des matières premières renouvelables d'origine végétale**



DIN 18032

Domaine d'application

Pour revêtements de sol résistant à l'eau, durs ou souples, comme PVC, linoléum, caoutchouc, pierre naturelle ou reconstituée. Applicable également sur des revêtements de sol protégés. Particulièrement adapté dans les zones soumises à des exigences élevées en matière de sécurité antidérapante comme les salles de sport et les maisons de retraite.

Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible. 1 dose = 25 ml.

Encrassement normal

Nettoyage courant (lavage manuel) :

25 ml pour 8 L d'eau froide. Consommation : 0,06 ml/m².

Nettoyage courant (lavage mécanisé) :

25 ml pour 8 L d'eau froide. Consommation : 0,25 ml/m².

En cas d'**encrassement léger**, la moitié du dosage suffit.

Microprotection :

25–50 ml pour 1 L d'eau froide.

Plonger la frange dans la solution de nettoyage, essorer et essuyer la surface. Consommation : 0,75 ml/m².

Lustrage :

Un lustrage occasionnel (env. 1000 tr/min) permet de consolider le film de protection, d'éliminer les traces de passage et d'augmenter la résistance.



Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1. Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement. Tensioactifs à base de matières premières végétales. L'emballage est recyclable.

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques 5–15 %, substances d'entretien, solvants hydrosolubles, colorant alimentaire, parfums, conservateurs (Phenoxyethanol).
pH produit concentré : env. 7,5 pH solution prête à l'emploi : env. 7,5

Référence	Unité de conditionnement (UC)	Nombre UC par palette
j300802	Carton de 6 flacons doseurs de 1 L	84
j300808	Carton de 3 flacons de 2 L	130
j300805	Carton de 2 bidons de 5 L	56