



FICHE TECHNIQUE

N° Fiche Technique : FTTL401002019

 Date de
Création FT : 15/02/2019

 Date
Modification FT: 15/02/2019

Réf. TL40100

Caractéristiques Techniques

Désignation	Rouleau double épaisseur tramé et prédécoupé
Type	Hydrophile
Qualité	Technologie 2 couches avec film protecteur une face Film protecteur + Absorbant
Dimension	40 m x 100 cm
Couleur	Gris
Conditionnement	1 rouleau / sac
Poids Kg	13
Composition	98 % polypropylène, < 1% agent tensioactif, < 1% colorant
Grammage g/m ²	300
Nombre de m ²	40
Application	Tous Liquides
Conseil d'utilisation	* En préventif : le poser sous une machine pour absorber une fuite goutte à goutte ou un débordement. * En curatif suite à un déversement accidentel comme une éponge. * Pour la protection de l'environnement : absorber une nappe d'hydrocarbures à la surface de l'eau



	Minimum Litres	Maximum Litres	moyenne retenue
Capacité d'absorption Norme International ASTM	166	281	224
Capacité d'absorption Norme NF 96-360	141	256	198

Avantages Techniques

Les perforations sur la version prédécoupée :

- * Facilitent la distribution (vous n'avez plus besoin de ciseaux, ni de cutter).
- * D'économiser du temps.
- * D'utiliser juste la quantité nécessaire et ajustez-le à la taille voulue.

- * Fort pouvoir absorbant,
- * Réduction immédiate des pollutions,
- * Propreté et sécurité des installations,
- * Maîtrise des fuites et les projections d'huiles dans les ateliers,
- * Facilité et rapidité de mise en place par leur très grande légèreté et leur faible encombrement,
- * Facilité de récupérer sans perturber l'activité,
- * Une réduction considérable de vos déchets absorbants,
- * Destruction par incinération avec taux de résidus inférieur à 0,02% cendres.