

références

740.113.040

13/40 pour filet DIN 40

740.123.045

23/45 pour filet DIN 45

740.123.051

23/51 pour filet DIN 51

740.123.061

23/61 pour filet DIN 61

740.123.134

23/3/4" sur filet 2" Mauser-Rough

740.123.234

23/3/4" sur filet 2" Trisure

matériaux

corps, capuchon, adaptateur et joint d'étanchéité pour bouchon de bonde
polyéthylène (PE)

levier, écrou à chapeau, bouchon de bonde:
polypropylène (PP)

joint d'étanchéité pour écrou à chapeau:
EPE

joints d'étanchéité pour adaptateur
EPDM

Les bouchons robinets innovants **adaptés à différents bidons permettent un soutirage ainsi qu'un transvasement simplifiés, rapides et propres de fluides sans émettre de bruits.** Les bouchons robinets de la série 740.123.xxx favorisent le dosage de grandes quantités de fluides sur une courte période. Leur extrémité biseautée peut aussi être facilement insérée dans des goulots filetés étroits.

Nos bouchons robinets sont adaptés à toutes les tailles de filets courantes telles que les bouteilles, les bidons, les fûts et les conteneurs IBC avec un filet extérieur selon DIN 40 jusqu'à DIN 61 ainsi que les fûts en plastique et en acier avec un filet intérieur 3/4".



740.113.040



740.123.045



740.123.051



740.123.061



740.123.134



740.123.234

CARACTERISTIQUES

Les excellentes propriétés de versement reposent sur le système de ventilation unique de SABEU. Les bouchons robinets atteignent ainsi un débit supérieur à 5 L/minute (740.123.045, -051, -061, -134, -234)

Les bouchons robinets se distinguent par une étanchéité parfaite, également assurée pour les produits chimiques agressifs et des fluides dégageant de fortes odeurs

Toutes les matières premières et consommables ainsi que les adjuvants utilisés pour le processus de production ne présentent aucun danger conformément à la législation sur les denrées alimentaires et aucun risque de contamination. De plus, ils respectent les règlements UE 10/2011 et CE 1935/2004 ainsi que le Code allemand sur les produits alimentaires et les matières fourragères (LFGB)

Inclinaison anti-gouttes pour un dosage propre

Levier souple pour une utilisation aisée

Fabriqué dans l'UE

UTILISATIONS

Soutirage et transvasement notamment de:

- Denrées alimentaires liquides
- Produits hygiéniques et de soin
- Produits de nettoyage
- Produits agrochimiques
- Huiles moteur et d'engrenage
- Substances dangereuses industrielles